CARATTERISTICHE TECNICHE

	Motore	Alimentazione	Avviamento	Potenza kW/cv	Trasmissione	Marce AV+RM	Invertitore rapido senso di marcia	Frizione	Freni	Differenziale	Presa di forza	Manubrio	Ruote disponibili	Dispositivi di sicurezza	Attrezzature FERRARI applicabili
306 PowerSafe® SMART	GENKINS GK210	Benzina	Autoavvolgente	4,4 / 5,9	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	1+1	No	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	No	No	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	3.50-8 4.00-8 4.0-10 Gabbia Ø43 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4	Fresa, barra falciante, tosaerba, spazzaneve a lama, spazzatrice
328 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	- Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3+3	Si, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Di stazionamento	No	Indipendente dal cambio. A 990 giri/ min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	4.00-8 4.0-10 5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Gabbia Ø43 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4	Fresa, PDR, assolcatore, aratro, barra falciante, tosaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice.
	HONDA GX200	Benzina	Autoavvolgente	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6											
338 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente o Elettrico	6,3 / 8,6	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3+3	Si, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Di stazionamento sulle due ruote	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/ min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Gabbia Ø49 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4	Fresa, PDR, assolcatore, aratro, Groundblaster, Ridge2, pacciamatrice, barra falciante, tosaerba, trinciaerba,
	HONDA GX340	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7											
	KOHLER KD350	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	5,5 / 7,5											BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice.
									1	l .	ı			1	1
340 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzina	Autoavvolgente o Elettrico	8,7 / 11,7	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3+3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/ min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Gabbia Ø49 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4	Fresa, PDR, assolcatore, aratro, Groundblaster, Ridge2, pacciamatrice, barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice.
	YANMAR L100V	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	6,8 / 9,1											
	KOHLER KD440	Diesel (con filtro aria a bagno d'olio)	Elettrico	8 / 10,5											
360 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzina	Autoavvolgente o	8,7 / 11,7							Indipendente dal	Montato su			Fresa, assolcatore,
	KOHLER KD440	Diesel (con filtro aria a bagno d'olio)	Elettrico Autoavvolgente o Elettrico	8 / 10,5	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	Con bloccaggio	cambio. A 990 giri/ min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	6.5/80-12 6.5/80-15 Gabbia Ø58 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4	aratro, pacciamatrice, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzatrice.
380HY STARGATE	HONDA GX390	Benzina	Autoavvolgente o Elettrico	8,7 / 11,7	Idrostatica StarGate con riduzione finale a vite senza fine in bagno d'olio	Monogamma sia AV che RM	Si, tramite gruppo idrostatico con leva EasyGrip sul manubrio	PowerSafe®, multi disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Gabbia Ø49 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4	Fresa, PDR, assolcatore, aratro, Groundblaster, Ridge2,
	YANMAR L100V	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	6,8 / 9,1											pacciamatrice, barra falciante, tosaerba, trinciaerba, BladeRunner, RollerBlade, spazzaneve a lama e a turbina, spazzatrice.

Per maggiori informazioni, dimensioni e pesi consultare il sito www.ferrariagri.com

42 43