

TECHNISCHE DATEN

	Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS	Getriebe	Anz. Gänge V+R	Wendegetriebe	Kupplung	Bremse	Differential	Zapfwelle	Führungsholm	Räder vorhanden	Sicherheitseinrichtungen	Anwendbare FERRARI Werkzeuge
306 SmartSafe®	GENKINS GK210	Benzin	Reversierstarter	4,4 / 5,9	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	1 + 1	Nein	SmartSafe® mechanisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Nein	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	3.50-8 Gitterräder Ø43 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, Mähbalken, Rasenmäher, Schneeräumschild, Kehrmaschine
328 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe® hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Feststellbremse	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	4.00-8 4.0-10 5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Gitterräder Ø43 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, Mähbalken, Rasenmäher, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	HONDA GX200	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6											
338 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,3 / 8,6	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe® hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Feststellbremse auf den zwei Rädern	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, GroundBlaster, Ridge2, Folienlegemaschine, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	HONDA GX340	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7											
	KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	5,5 / 7,5											
340 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe® hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, GroundBlaster, Ridge2, Folienlegemaschine, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,8 / 9,1											
	KOHLER KD440	Diesel (mit Luftfilter im Ölbad)	Elektrostarter	8 / 10,5											
360 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe® hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	6.5/80-12 6.5/80-15 Gitterräder Ø 58 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, Furchenzieher, Pflug, Folienlegemaschine, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Kehrmaschine
	KOHLER KD440	Diesel (mit Luftfilter im Ölbad)	Reversierstarter oder Elektrostarter	8 / 10,5											
380HY STARGATE	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Hydrostatisch StarGate, mit Endreduzierung der Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	1 Geschwindigkeitssgruppe V und R	Ja, mittels hydrostatisches System mit EasyGrip-Hebel am Lenker	PowerSafe® hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, GroundBlaster, Ridge2, Folienlegemaschine, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,8 / 9,1											

Zwecks weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte die web Seite www.ferrariagri.com besuchen.