

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Moteur	Alimentation	Démarrage	Puissance kW/ch	Boîte de vitesses	Vitesses AV+AR	Inverseur rapide	Embrayage	Frein	Différentiel	Prise de force	Mancherons	Roues disponibles	Dispositifs de sécurité	Outils agrées FERRARI
306 PowerSafe® SMART	GENKINS GK210	Essence	Manuel	4,4 / 5,9	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	1 + 1	Non	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Non	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	3.50-8 4.00-8 4.0-10 À cage Ø43 cm	Conformes aux normes en vigueur - EN 709/A4	Fraise, barre de coupe, tondeuse, lame à neige, balayeuse
328 PowerSafe®	HONDA GP160	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	De stationnement	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	4.00-8 4.0-10 5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 À cage Ø 43 cm	Conformes aux normes en vigueur - EN 709/A4	Fraise, rouleau de précision, buttoir, charrue, barre de coupe, tondeuse, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	HONDA GX200	Essence	Manuel	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,6											
338 PowerSafe®	HONDA GX270	Essence	Manuel ou électrique	6,3 / 8,6	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	De stationnement sur les deux roues	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 À cage Ø 49 cm	Conformes aux normes en vigueur - EN 709/A4	Fraise, rouleau de précision, buttoir, charrue, GroundBlaster, Ridge2, poseuse de paillage, barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	HONDA GX340	Essence	Manuel	8 / 10,7											
	KOHLER KD350	Diesel	Manuel ou électrique	5,5 / 7,5											
340 PowerSafe®	HONDA GX390	Essence	Manuel ou électrique	8,7 / 11,7	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 À cage Ø 49 cm	Conformes aux normes en vigueur - EN 709/A4	Fraise, rouleau de précision, buttoir, charrue, GroundBlaster, Ridge2, poseuse de paillage, barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel ou électrique	6,8 / 9,1											
	KOHLER KD440	Diesel (avec filtre à air à bain d'huile)	Électrique	8 / 10,5											
360 PowerSafe®	HONDA GX390	Essence	Manuel ou électrique	8,7 / 11,7	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	6.5/80-12 6.5/80-15 À cage Ø 58 cm	Conformes aux normes en vigueur - EN 709/A4	Fraise, buttoir, charrue, poseuse de paillage, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, balayeuse
	KOHLER KD440	Diesel (avec filtre à air à bain d'huile)	Manuel ou électrique	8 / 10,5											
380HY STARGATE	HONDA GX390	Essence	Manuel ou électrique	8,7 / 11,7	Hydrostatique StarGate avec réduction finale de la vis sans fin à bain d'huile	Monogamme soit AV soit AR	Oui, par groupe hydrostatique avec levier EasyGrip sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 À cage Ø 49 cm	Conformes aux normes en vigueur - EN 709/A4	Fraise, rouleau de précision, buttoir, charrue, GroundBlaster, Ridge2, poseuse de paillage, barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel ou électrique	6,8 / 9,1											

Pour plus d'informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.com