

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Moteur	Alimentation	Démarrage	Puissance kW/CV	Boîte de vitesses	Vitesses AV+AR	Inverseur rapide	Embrayage	Différentiel	Prise de force	Freins	Réducteurs	Guidon	Dispositifs de sécurité	Outils agréés FERRARI
<b>506</b>	GENKINS GK210	Essence	Manuel	4,4 / 5,9	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	2 + 2	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	SmartSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement mécanique	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Non	Non	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, lame à neige, balayeuse
<b>515 PowerSafe®</b>	HONDA GP160	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Non	Non	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, BladeRunner, lame à neige, balayeuse
	HONDA GX200	Essence	Manuel	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,6											
<b>518 PowerSafe®</b>	HONDA GP160	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Non	Non	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, BladeRunner, lame à neige, balayeuse
	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,6											
<b>530 PowerSafe®</b>	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,6	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	De travail indépendants sur les deux roues et de stationnement	Non	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, Ridge 2, lame et fraise à neige, balayeuse
	KOHLER KD350	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5											
<b>530<sup>S</sup> PowerSafe®</b>	HONDA GX340 ALPS	Essence	Manuel	8 / 10,7	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile. Boîte de vitesses renforcée en fonte	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Embrayages de direction à commande combinée avec les freins	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Groupes frein-embrayage de direction sur les roues et frein de stationnement	À bain d'huile sur les roues	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel	6,8 / 9,1											
<b>530<sup>S</sup> EasyDrive® PowerSafe®</b>	HONDA GX340 ALPS	Essence	Manuel	8 / 10,7	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile. Boîte de vitesses renforcée en fonte	3 + 3	Oui, avec commande hydromécanique EasyRider® sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Embrayages de direction à commande combinée avec les freins	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Groupes frein-embrayage de direction sur les roues et frein de stationnement automatique	À bain d'huile sur les roues	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel	6,8 / 9,1											
<b>560<sup>HY</sup> WS PowerSafe®</b>	HONDA GX390 ALPS	Essence	Manuel	8,7 / 11,7	Hydrostatique avec réduction finale de la vis sans fin à bain d'huile. Boîte de vitesses renforcée en fonte	2 gammes de vitesses (lente/rapide) soit AV soit AR	Oui, par groupe hydrostatique avec poignée tournante EasyRider sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Embrayages de direction à bain d'huile, à commande hydraulique combinée avec les freins	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Groupes frein-embrayage de direction sur les roues et frein de stationnement automatique	À bain d'huile sur les roues	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, lame et fraise à neige, balayeuse
	BRIGGS&STRATTON 16 HP VANGUARD	Essence	Manuel	11,9 / 16											
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel	6,8 / 9,1											
<b>580<sup>HY</sup> STARGATE</b>	HONDA GX270 ALPS	Essence	Manuel	6,3 / 8,6	Hydrostatique StarGate avec réduction finale de la vis sans fin à bain d'huile	1 gamme de vitesse soit AV soit AR	Oui, par groupe hydrostatique avec levier EasyGrip sur le guidon	PowerSafe®, à disques multiples à bain d'huile et actionnement hydraulique	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	De travail indépendants sur les deux roues et de stationnement	Non	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformes aux normes en vigueur - EN 12733	Barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, Ridge 2, lame et fraise à neige, balayeuse
	HONDA GX340 ALPS	Essence	Manuel	8 / 10,7											
	YANMAR L100V	Diesel	Manuel	6,8 / 9,1											

Pour plus d'informations, dimensions et poids, consulter le site [www.ferrariagri.com](http://www.ferrariagri.com)