

TECHNISCHE DATEN

	Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS	Getriebe	Anz. Gänge V+R	Wendegetriebe	Kupplung	Differential	Zapfwelle	Bremsen	Planetenantriebe	Führungsholm	Sicherheits-einrichtungen	Anwendbare FERRARI Werkzeuge
506 SmartSafe®	GENKINS GK210	Benzin	Reversierstarter	4,4 / 5,9	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	2 + 2	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	SmartSafe®, mechanisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Nein	Nein	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, Schneeräumschild, Kehrmaschine
515 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Nein	Nein	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, BladeRunner, Schneeräumschild, Kehrmaschine
	HONDA GX200	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6											
518 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Nein	Nein	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, BladeRunner, Schneeräumschild, Kehrmaschine
	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6											
530 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Einzelradbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Nein	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, Sichelmulcher, BladeRunner, RollerBlade, Ridge 2, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.
	KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5											
530^S PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad. Verstärktes Getriebegehäuse aus Gusseisen	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Lenkkupplungsgruppe, mit den Bremsen kombiniert	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Brems-/ Lenkkupplungsgruppe auf den Rädern und Feststellbremse	Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, Sichelmulcher, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1											
530^S EasyDrive® PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7	Mechanisch, mit Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad. Verstärktes Getriebegehäuse aus Gusseisen	3 + 3	Ja, mit hydromechanischer Betätigung EasyDrive® am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Lenkkupplungsgruppe, mit den Bremsen kombiniert	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Brems-/ Lenkkupplungsgruppe auf den Rädern und automatische Feststellbremse	Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, Sichelmulcher, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1											
560^{HY WS} PowerSafe®	HONDA GX390 ALPS	Benzin	Reversierstarter	8,7 / 11,7	Hydrostatisch, mit Endreduzierung der Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad. Verstärktes Getriebegehäuse aus Gusseisen	Mit 2 Geschwindigkeitsgruppen (langsam/schnell) V und R	Ja, mittels hydrostatisches System mit EasyRider-Knopf am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Lenkkupplungsgruppe im Ölbad, mit den Bremsen kombiniert	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Brems-/ Lenkkupplungsgruppe auf den Rädern und automatische Feststellbremse	Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, Sichelmulcher, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild, Kehrmaschine.
	BRIGGS&STRATTON 16 HP VANGUARD	Benzin	Reversierstarter	11,9 / 16											
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1											
580^{HY} STARGATE	HONDA GX270 ALPS	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6	Hydrostatisch StarGate, mit Endreduzierung der Zahnradern und Spindelgewinde im Ölbad	1 Geschwindigkeitsgruppe V und R	Ja, mittels hydrostatisches System mit EasyGrip-Hebel am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Nein	Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar	Gemäß dem Gesetz EN 12733	Mähbalken, Rasenmäher, Sichelmulcher, BladeRunner, RollerBlade, Ridge 2, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.
	HONDA GX340 ALPS	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7											
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1											

Zwecks weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte die web Seite www.ferrariagri.com besuchen