

FERRARI

GALAXY

BAUREIHE



GALAXY 30 | GALAXY 35 | GALAXY 35 HY

Kompakte und vielseitige Traktoren, die entwickelt wurden, um die Anforderungen von Hobbylandwirten und kleinen landwirtschaftlichen Betrieben zu erfüllen, die innerhalb ihres Betriebs oder auf der Straße arbeiten und sich bewegen müssen.

ferrariagri.com



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STRIKE 30	STRIKE 35	STRIKE 35 HY
MOTOR	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Treibstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Nennleistung	15,8 kW / 21 PS @3000 U/min	18,2 kW / 25 PS @2500 U/min	18,2 kW / 25 PS @2500 U/min
Zylinderzahl / Hubraum	3 / 952 cc	3 / 1318 cc	3 / 1318 cc
Maximales Drehmoment	52 Nm @1800 U/min	76,3 Nm @2000 U/min	76,3 Nm @2000 U/min
Kühlung	Mittels Flüssigkeit	Mittels Flüssigkeit	Mittels Flüssigkeit
Emissionsvorschriften	Stage V	Stage V	Stage V
Tankkapazität	25 Liter	25 Liter	25 Liter
GETRIEBE	Mechanisch	Mechanisch	Hydrostatisch
Anz. Gänge	9 Vorwärtsgänge + 3 Rückwärtsgänge mit erleichtertem Schalten	9 Vorwärtsgänge + 3 Rückwärtsgänge mit erleichtertem Schalten	Langsam / Mittel / Schnell
Kupplung	Einscheiben-Kupplung	Einscheiben-Kupplung	
Antrieb	Allradantrieb mit Frontantriebsabschaltung	Allradantrieb mit Frontantriebsabschaltung	Allradantrieb mit Frontantriebsabschaltung
Differentialsperre	Rückwärts mit mechanischer Steuerung	Rückwärts mit mechanischer Steuerung	Rückwärts mit mechanischer Steuerung
ACHSEN	Vorderachse, lenkbar, als Portalachse mit doppeltem Kegelritzel; Hinterachse mit Kaskaden-Untersetzungsgetrieben	Vorderachse, lenkbar, als Portalachse mit doppeltem Kegelritzel; Hinterachse mit Kaskaden-Untersetzungsgetrieben	Vorderachse, lenkbar, als Portalachse mit doppeltem Kegelritzel; Hinterachse mit Kaskaden-Untersetzungsgetrieben
HECKZAPFWELLE	Mechanisch per Hebel betätigt	Mechanisch per Hebel betätigt	Mechanisch per Hebel betätigt
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
Bauchzapfwelle			2000 U/min
HINTERE HEBEVORRICHTUNG	Mit Zug- und Positionsregelung	Mit Zug- und Positionsregelung	Mit Zug- und Positionsregelung
3-Punkte Werkzeugbefestigung	Normale Kupplungen Kat. 1	Normale Kupplungen Kat. 1	Normale Kupplungen Kat. 1
Dritter Punkt Zugstange	Mit manueller Einstellung	Mit manueller Einstellung	Mit manueller Einstellung
Hubfähigkeit an den Gelenkköpfen	750 kg	750 kg	750 kg
HYDRAULIKANLAGE	Zweikreisssystem mit unabhängigen Pumpen	Zweikreisssystem mit unabhängigen Pumpen	Zweikreisssystem mit unabhängigen Pumpen
Durchflussmenge der Hydraulikpumpe	15 l/min (Hubwerk und Steuerventilen) + 10 l/min (Hydrolenkung)	15 l/min (Hubwerk und Steuerventilen) + 10 l/min (Hydrolenkung)	15 l/min (Hubwerk und Steuerventilen) + 10 l/min (Hydrolenkung)
Hecksteuerventile	1 doppelwirkend (insgesamt 2 hydraulische Anschlüsse)	1 doppelwirkend (insgesamt 2 hydraulische Anschlüsse)	1 doppelwirkend (insgesamt 2 hydraulische Anschlüsse)
BETRIEBSBREMSEN	Hintere Mehrscheibenbremsen im Ölbad mit zwei Pedalen für Lenkbremsung	Hintere Mehrscheibenbremsen im Ölbad mit zwei Pedalen für Lenkbremsung	Hintere Mehrscheibenbremsen im Ölbad mit zwei Pedalen für Lenkbremsung
Feststellbremse	Wirkung auf die Betriebsbremsen	Wirkung auf die Betriebsbremsen	Wirkung auf die Betriebsbremsen
LENKUNG	Mit Lenkservostat, auf die Vorderräder wirkend	Mit Lenkservostat, auf die Vorderräder wirkend	Mit Lenkservostat, auf die Vorderräder wirkend
FAHRERPOSITION	Monodirektional	Monodirektional	Monodirektional
Lenkrad	Fest	Fest	Fest
Gepolsterter Sitz	Mit Federung und verstellbaren Positionen, Sicherheitsgurt und Mann-an-Bord-Sensor	Mit Federung und verstellbaren Positionen, Sicherheitsgurt und Mann-an-Bord-Sensor	Mit Federung und verstellbaren Positionen, Sicherheitsgurt und Mann-an-Bord-Sensor
Überrollschutzbügel	Hinten klappbar	Vorne klappbar	Vorne klappbar
SERIENAUSSTATTUNG	Horizontaler Auspuff, Batterietrennschalter, hintere Zugpendel, Lochleiste Kat. 1N, zwei Frontscheinwerfer, vordere und hintere LED-Positions- und Blinkleuchten, hinterer Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte	Horizontaler Auspuff, Batterietrennschalter, hintere Zugpendel, Lochleiste Kat. 1N, zwei Frontscheinwerfer, vordere und hintere LED-Positions- und Blinkleuchten, hinterer Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte	Horizontaler Auspuff, Batterietrennschalter, hintere Zugpendel, Lochleiste Kat. 1N, zwei Frontscheinwerfer, vordere und hintere LED-Positions- und Blinkleuchten, hinterer Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte
SERIENBEREIFUNG	Tractor: Vorn 5.00x12 - Hinten 8.00x18	Tractor: Vorn 6.00x12 - Hinten 8.30x20	Tractor: Vorn 180/85 D12 - Hinten 280/70 R18 Radialreifen mit verstellbarer Felge
Optionale Bereifung	Garden: Vorn 23x8.50-12 - Hinten 33x15.5-16.5	Tractor: Vorn 180/85 D12 - Hinten 280/70 R18 Radialreifen mit verstellbarer Felge * Vorn 180/85 D12 - Hinten 280/70 R20 Radialreifen mit verstellbarer Felge. Garden: Vorn 23x8.50-12 - Hinten 33x15.5-16.5	Tractor: Vorn 180/85 D12 - Hinten 280/70 R20 Radialreifen mit verstellbarer Felge. Garden: Vorn 23x8.50-12 - Hinten 33x15.5-16.5
VERFÜGBARE ZUBEHÖRTEILE	55-kg-Frontgewichte mit Zugmaul	55-kg-Frontgewichte mit Zugmaul	55-kg-Frontgewichte mit Zugmaul